



<b>CHARAKTERISTIKA</b>	třímístný dvounápravový traktor s řízenou přední nápravou a brzděnou zadní nápravou
<b>PODVOZEK</b>	druh: uzavřený rám svařený z ocelových profilů
<b>MOTOR</b>	druh: čtyřdobý benzinový karburační zážehový vodou chlazený řadový čtyřválec s cirkulačním čerpadlem, spádovým karburátorem a membránovým poddávacím palivovým čerpadlem rozvod: visuté ventily v hlavě válců (OHV) a řetězem poháněným vačkovým hřídelem zdvihový objem: 1221 ccm vrtání/zdvih: 72/75 mm kompresní poměr: 7:1 kroutící moment: 86 Nm při 2500 ot/min výkon: 33 kW při 4200 ot/min
<b>CHLAZENÍ</b>	druh: kapalinové přetlakové uzavřené s termoregulátorem, nuceným pohybem kapaliny čerpadlem motoru a trubkovým lamelovým přetlakovým náporovým chladičem s přídavným ventilátorem
<b>SPOJKA</b>	druh: suchá třecí pružinová jednotkoučtová s nýtovaným třecím obložení, přímým vypínáním a mechanickým ovládním
<b>PŘEVODOVKA</b>	druh: čtyřstupňová se zpětným chodem s čelními ozubenými koly se šikým ozubením a blokovanou synchronizací převody: 4,27/2,46/1,59/1,00/-5,61 ovládání: řadicí pákou na podlaze
<b>REDUKČNÍ PŘEVODOVKA</b>	druh: dvoustupňová s čelními ozubenými koly s přímým ozubením převody: 3,16/1,00 ovládání: řadicí pákou na podlaze
<b>PŘEDNÍ NÁPRAVA</b>	druh: tuhá výkyvná
<b>ZADNÍ NÁPRAVA</b>	druh: uzavřená ocelová skříň převod diferenciálu: 3,91 ovládání uzávěrky: řadicí pákou na podlaze převod redukce: 2,14
<b>PŘEDNÍ KOLA</b>	pneumatiky: 6,40-15
<b>ZADNÍ KOLA</b>	pneumatiky: 8,3/8-24 se šípovým dezénem
<b>ŘÍZENÍ</b>	druh: šroubem a maticí
<b>BRZDY</b>	nožní: vzduchová jednookruhová bubnová působící na zadní kola ruční: mechanická s lany ovládaná pákou na podlaze působící na zadní kola
<b>ELEKTRICKÁ INSTALACE</b>	napětí: 12 V stejnosměrně ukostření: - pól kapacita akumulátoru: 44 Ah
<b>PALIVO</b>	druh: bezolovnatý automobilový benzin oktanové číslo: 91 objem nádrže: 25 l
<b>BAREVNÉ PŘEVEDENÍ</b>	kapota, zadní blatníky, disky kol: červecí rumělková tmavá (8191) zbývající části: šed' pastelová (1010)
<b>ROZMĚRY</b>	délka: 2950 mm šířka: 1400 mm výška: 2100 mm rozchod: 1200 mm rozvor: 1900 mm
<b>HMOTNOST</b>	1415 kg
<b>HMOTNOST PŘÍVĚSU</b>	brzděného: 3000 kg nebrzděného: 1500 kg
<b>NÁVRH KONSTRUKCE TECHNOLOGIE PŘÍPRAVA VÝROBY ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU VÝROBA PŘEDMONTÁŽ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MONTÁŽ OVĚŘENÍ</b>	od 2.6.1987 do 23.9.2006 16:35 SELČ