



CHARAKTERISTIKA	jednopravový brzděný jednostranně sklápěný nákladní přívěs
PODVOZEK	druh: uzavřený rám svařený z ocelových profilů odpružení: listovými pružinami
KOLA	pneumatiky: 10,0/75-15,3
KORBA	druh: uzavřený rám svařený z ocelových profilů s dřevěnou ložnou plochou, pevným předním čelem, otvíracími bočnicemi a zadním čelem sklápění: dozadu hydraulickým pístem
BRZDY	nožní: vzduchová jednonokrhová bubnová ruční: mechanická s lany ovládaná samosvorným šroubem
ELEKTRICKÁ INSTALACE	napětí: 12 V stejnosměrně ukostření: - pól
BARVNÉ PŘÍKRYTÍ	disky kol: červecí rumělková tmavá (8191) zbyývající části: šed' pastelová (1010)
ROZMĚRY	délka: 4800 mm šířka: 1700 mm výška: 1400 mm délka korby: 3550 mm šířka korby: 1600 mm rozchod: 1200 mm
HMOTNOST	1015 kg
NOSNOST	2000 kg
NÁVRH KONSTRUKCE TECHNOLOGIE PŘÍPRAVA VÝROBY ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU VÝROBA PŘEDMONTÁŽ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MONTÁŽ OVĚŘENÍ	od 23.11.1989 do 8.11.2003 17:15 SEČ